

Назначение

Предназначены для приема, накопления и выдачи насосно-компрессорных труб и насосных штанг при ремонте скважин.

- Эксплуатация предусматривается в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от +40 до -45 °С по ГОСТ 16350.
- Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150.
- Изготовление и поставка по ТУ 02.180.053-01.

Стеллажи содержат основание, выполненное в виде саней, на которое смонтированы левый стеллаж — для накопления скважинных труб и правый стеллаж — для накопления насосно-компрессорных труб и насосных штанг. В хвостовой части основания установлена колесная пара, что позволяет легко транспортировать стеллажи. По требованию Заказчика стеллажи комплектуются рабочей площадкой. Высота площадки регулируется при помощи механизма подъема и опор.

Технические характеристики

Параметры	ПМ-25	ПКС-60	УНС 1-20
Общая максимально допустимая нагрузка на левый и правый стеллажи, т	25	60	20
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:			
длина	10500	11000	11000
ширина	2400	2400	2500
высота	2200	2200	2270
Масса, кг	3750	3850	4300
Обозначение спецификации	РБТ 657.00.000	РБШ 2947.00.000	БПО 21.00.00.000

