ІВВОД КАБЕЛЬНЫЙ АФК-1Х21.Ф





Назначение

Ввод кабельный АФК-1x21.Ф представляет собой устройство, предназначенное для герметизации кабеля ЭЦН в устьевых арматурах добывающих скважин. Кабельный ввод имеет одинарное сальниковое уплотнение.

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Рабочее давление, МПа	21
Присоединительная резьба	HKT 60 FOCT 633-80
Тип	двойное уплотнение
Типы сальников, мм	
Сальник кабельного ввода (кабель 3×10 мм²) СКВ 53.64.47.210	3×8 мм
Сальник кабельного ввода (кабель 3×16 мм²) СКВ 53.64.47.210	3×9 мм
Сальник кабельного ввода (кабель 3×25 мм²) СКВ 53.64.47.210	3×10 мм
Сальник кабельного ввода (кабель + кап. трубка 4×16 мм²) СКВ 53.64.47.210	4×9 мм
Скважинная среда по ГОСТ 13846-89	K1
Температура рабочей среды, не более, °С	120
Рабочая среда	нефть, природный газ, вода технологическая
Предельные значения рабочих температур окружающего воздуха, °C	-60 + 40
Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота	165 100 350
Масса, кг	6,6